

PALOMAT® 1/2 Pallets

Efektivní práce s paletami – bez ručního zvedání palet

Plně automatické stohování či odebírání palet

Palety vložíte do zařízení či vyjmete pomocí ručního paletového vozíku, elektrického nebo standardního vysokozdvizného vozíku. Veškerá manipulace probíhá na úrovni podlahy. PALOMAT® 1/2 Pallets detekuje půlpalety pomocí fotosenzorů. Následně jsou palety plně automaticky po jedné stohovány či odebírány

Při výběru funkce odebírání se do zařízení PALOMAT® vloží stoh obsahující maximálně 15 půlpalet. Palety jsou poté plně automaticky po jedné odebírány. Při výběru funkce stohování se půlpalety vkládají po jedné, poté jsou plně automaticky naskládány do stohu obsahujícího maximálně 15 palet. Celý stoh lze

následně vyjmout.

Zařízení PALOMAT® 1/2 Pallets se obsluhuje ručně pomocí dotykového panelu pouze tehdy, pokud má dojít ke změně z funkce stohování na odebírání palet nebo naopak. Jinak PALOMAT® 1/2 Pallets pracuje plně automaticky.

PALOMAT® umožňuje manipulaci se všemi čtyřcestnými paletami ze dřeva, plastu nebo kovu, bez ohledu na délku, šířku a výšku.

Zařízení PALOMAT® můžeme přizpůsobit, aby přesně odpovídalo rozměrům používaných palet.

Výhody používání zařízení PALOMAT®

- Úspora místa a čisté pracoviště
- Optimalizovaná práce s paletami
- Zlepšené pracovní prostředí
- Snížené náklady na palety
- Zvýšená efektivita
- Žádná ruční manipulace s paletami
- Méně absencí z důvodu nemoci
- Kratší doba strávená prací s každou paletou
- Méně zranění zad, přiskřípnutých prstů a chodidel
- Méně pojiždění s vozíkem
- Zvýšená efektivita s méně zdroji
- Řešení „plug and play“



| Modely | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| Č. zboží | Rozměry zařízení D x Š x V (mm) | Rozměry palet D x Š x V (mm) | Nosnost | Počet palet |
| 152050 | 935x1450x2350* | 600x800x150 | 500 kg | 15 palet |
| 150050 | 935x1450x2350* | 600x600x150 | 500 kg | 15 palet |

| Technické údaje |
|-----------------------------------|
| Zdroj energie |
| 220-240VAC 50 Hz |
| 6-7 barů + 100-240 V AC, 50-60 Hz |

| Možnost |
|--|
| Manipulace s paletami v chladném prostředí |
| Až do -25 °C / -13 °F |

*Včetně povinného bezpečnostního rámu pro 15 palet s bránou

Řídicí systém: Siemens S7-1200
Ovládač: Linak
Pneumatický systém: SMC

Standardní barvy: RAL 3002 červená, RAL 5002 modrá, RAL 7032 šedá a RAL 7035 zelená

Další informace o zařízení PALOMAT® 1/2 Pallets, možnostech, technických údajích atd. naleznete na webu www.palomat.com.

